

HUILES LEGERES pour la LUBRIFICATION des BROCHES de MACHINES-OUTILS

APPLICATIONS

La série des **"BROCHE"** est formulée pour la lubrification des roulements fonctionnant à des régimes de rotation élevés à très élevés.

Les huiles **"BROCHE"** sont destinées aux parcs de machines-outils et de machines de filature pour le graissage des broches en barbotage et/ou en graissage centralisé. Les huiles **"BROCHE 5 & 10"** sont également utilisables dans les circuits hydrauliques fonctionnant à basses températures ainsi que dans les lubrificateurs des circuits pneumatiques.

LES « PLUS » DU PRODUIT

- ✓ Excellente propriété anti-usure
- ✓ Excellente performance à hautes vitesses sans création de moussage

AVANTAGES

Les huiles **"BROCHE"** permettent une forte diminution de la consommation d'énergie tout en assurant la parfaite lubrification et protection des roulements. Les **"BROCHE"** se caractérisent par :

- ◆ un excellent pouvoir anti-usure,
- ◆ une bonne compatibilité avec les joints,
- ◆ un très bas point d'écoulement,
- ◆ des propriétés antirouille, anticorrosion,
- ◆ une bonne désémulsion,
- ◆ une excellente résistance au moussage.

CARACTERISTIQUES

Caractéristiques		2	5	10
	unités			
Nature		Minérale	Minérale	Minérale
Couleur		Incolore à blond	Incolore à blond	Incolore à blond
Densité à 15°C	g/cm ³	0.82	0.82	0.85
Viscosité à 40°C	mm ² /s	2.4	5.1	9.6
Point éclair VO	°C	108	136	164
Point d'écoulement	°C	-27	-18	-15
Machine 4 billes - usure	mm	0.69	0.57	0.39
Corrosion Cu	cotation	1a	1a	1a

Les données ci-dessus correspondent à une production moyenne et ne constituent pas des spécifications

PERFORMANCES

NF-E-60 200 | FC - FD
NF-E-48 603 | HL

FP_Broche_MM_1210_6

CONDAT - 104 Av. Frédéric Mistral - B.P. 16 - 38670 Chasse/Rhône - FRANCE
Tel. +33 (0)4 78 07 38 38 • Fax +33 (0)4 78 07 38 00 • www.condat.fr

Société certifiée ISO 9001 - Fiches de sécurité disponibles sur www.condat.fr / Company certified ISO 9001 - Safety data sheets available on www.condat.fr

Ces informations ne peuvent être considérées comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse. Des essais préalables à chaque utilisation doivent être effectués.
This information shall not involve our liability in case of inappropriate application. Tests must be completed prior to utilisation.

BROCHE

*Fiche
Produit*