

HUILES MINERALES LONGUE DUREE pour COMPRESSEURS.

APPLICATIONS

Les **"AEROPRESS R"** sont des huiles longue durée pour les compresseurs rotatifs, en particulier à vis.
Les **"AEROPRESS R"** conviennent particulièrement aux machines utilisées de façon soutenue.

BENEFICES PRODUIT

- ✓ Bonne résistance à l'oxydation
- ✓ Propriétés anticorrosion et antirouille
- ✓ Viscosité adaptée aux variations de température

AVANTAGES

Les **"AEROPRESS R"** sont formulées avec des huiles de base et une additivation performantes pour un meilleur fonctionnement des compresseurs.

- Anti-usure: pour prévenir l'usure des vis ou palettes.
- Résistance à l'oxydation et stabilité thermique: pour assurer le service dans les conditions les plus sévères sans créer de dépôts et de vernis.
- Désémulsion (séparation huile/eau) et désaération

(séparation huile/air) rapides: limite le recyclage de ces "polluants" dans la machine afin d'avoir une huile aux qualités lubrifiantes optimales.

- Anti-corrosion et anti-rouille : afin d'assurer la protection interne en présence d'eau de condensation.
- Bon index de viscosité: permet de conserver une viscosité adaptée pour une meilleure étanchéité des blocs vis.

CARACTERISTIQUES

	unités	AEROPRESS R 46
Nature		Minérale
Couleur		Blonde
Densité		0.88
Viscosité à 40°C	mm ² /s	≈ 45
Viscosité à 100°C	mm ² /s	≈ 6.8
Indice de viscosité		104
Point d'éclair VO	°C	> 200
Point d'écoulement	°C	- 18
Résidus Conradson (DIN 51352- part 3)		≤ 2.5
Résidus après distillation 80% vol. (DIN 51356)		≤ 0.3

Les données ci-dessus correspondent à une production moyenne et ne constituent pas des spécifications

NIVEAUX DE PERFORMANCES & UTILISATION

CLASSIFICATIONS

DIN 51506 : **VBL / VCL / VDL**

ISO DP 6521 : **DAA / DAB / DAG / DAH**

ISO 6743-3 : **pour usage en service sévère : classification DAB & DAH**

TOXICITE & SECURITE

☞ Consulter la Fiche de Données Sécurité

Fp_AeropressR_SBO_1120_6.pdf

CONDAT - 104 Av. Frédéric Mistral - B.P. 16 - 38670 Chasse/Rhône - FRANCE

Tel. +33 (0)4 78 07 38 38 • Fax +33 (0)4 78 07 38 00 • www.condat.fr

Société certifiée ISO 9001 - Fiches de sécurité disponibles sur www.condat.fr / Company certified ISO 9001 - Safety data sheets available on www.condat.fr

Ces informations ne peuvent être considérées comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse. Des essais préalables à chaque utilisation doivent être effectués.
This information shall not involve our liability in case of inappropriate application. Tests must be completed prior to utilisation.