

AEROPRESS P100

CONDAT

HUILE COMPRESSEUR

PRESENTATION

L' "**AEROPRESS P100**" est destiné à la lubrification des compresseurs alternatifs à un ou plusieurs étages, de compresseurs à palettes et de certaines pompes à vide.

BENEFICES PRODUIT

- ✓ Bonne résistance à l'oxydation
- ✓ Allongement de la périodicité des vidanges

AVANTAGES

Grâce à son additivation et à la nature de son huile de base, l' "**AEROPRESS P100**" possède une grande résistance à l'oxydation et une bonne stabilité thermique.

Du fait de son faible résidu Conradson l' "**AEROPRESS P100**", ne crée pas de dépôt, ce qui évite les pertes de rendement à la compression et les risques d'encrassement des conduits de refoulements.

L' "**AEROPRESS P100**" désaère rapidement, ne mousse pas et désémulsionne facilement pour assurer une lubrification optimale.

L' "**AEROPRESS P100**" a une faible volatilité, qualité indispensable dans les pompes à vide où règne une pression absolue très basse.

CARACTERISTIQUES

	unités	AEROPRESS P100
Nature		Minérale
Aspect		Limpide blond foncé
Densité à 15°C		0.89
Viscosité à 40°C	mm ² /s	100
Viscosité à 100°C		11.6
Point écoulement	°C	-24
Point éclair VO	°C	>205
Résidu Conradson (DIN 51352- part 3)	%	≤ 2
Résidu après distillation 80% vol. (DIN 51356)	%	≤ 0.3

Les données ci-dessus correspondent à une production moyenne et ne constituent pas des spécifications

NIVEAUX DE PERFORMANCES & UTILISATION

CLASSIFICATIONS

DIN 51506 : **VBL / VCL / VDL**

ISO DP 6521 : **DAA / DAB / DAG / DAH**

ISO 6743-3 : **pour usage en service sévère : classification DAB & DAH**

TOXICITE & SECURITE

☞ Consulter la Fiche de sécurité

AEROPRESS P100

FP_AEROPRESS P_SBO_1020_5.pdf

CONDAT - 104 Av. Frédéric Mistral - B.P. 16 - 38670 Chasse/Rhône - FRANCE
Tel. +33 (0)4 78 07 38 38 • Fax +33 (0)4 78 07 38 00 • www.condat.fr

Société certifiée ISO 9001 - Fiches de sécurité disponibles sur www.condat.fr / Company certified ISO 9001 - Safety data sheets available on www.condat.fr

Ces informations ne peuvent être considérées comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse. Des essais préalables à chaque utilisation doivent être effectués.
This information shall not involve our liability in case of inappropriate application. Tests must be completed prior to utilisation.

*Fiche
Produit*