

EXTRASTABIL EP 2

GRAISSE MULTISERVICE EXTRÊME PRESSION

CONDAT

EXTRASTABIL EP 2 est une graisse permettant la lubrification de tous les organes mécaniques, paliers lisses et paliers roulements, fonctionnant dans un spectre étendu de température.

AVANTAGES

- Un faible couple résistant, permettant les **démarrages aisés** des installations à basse température,
- Une grande stabilité même sous fort cisaillement mécanique, se caractérisant par une faible séparation huile/épaississant en cours de service **réduisant** ainsi **les consommations** en service
- De remarquables qualités anti-usure et extrême-pression

APPLICATIONS

EXTRASTABIL EP 2 s'utilise dans tous les secteurs d'activité, en **Industrie** : cimenterie, papeterie, métallurgie..., en **Carrières**, pour le graissage des engins de **Génie Civil**, en **Transports routiers**.

CARACTERISTIQUES

	Units	
Couleur		Jaune
Epaississant		Lithium
Garde NLGI		2
Point de goutte	°C	197
Nature huile de base		Minérale
Viscosité huile de base à 40°C	ISO	150
Machine 4 billes - usure 1h/40kg	mm	0.5
Machine 4 billes - soudure	kg	315
Température d'utilisation	°C	-30 à +150