

BINZEL SOUDAGE

WP (tungstène pur) : bonne stabilité d' arc et amorçage facile, adaptée aux applications courantes avec une résistance thermique équilibrée.

WL15 (tungstène + lanthane 1,5 %) et WL20 (tungstène + lanthane 2 %) : électrodes universelles pour le soudage de matériaux purs ou d'alliages Aluminium, Titane, Nickel, Cuivre et Magnésium.

E3 (tungstène + oxyde de terres rares) : performances proches du tungstène thorié.

Amorçage très facile, excellente stabilité d' arc, bonne durée de vie

Particulièrement adapté au soudage de l' acier, inox, cuivre et alliages.

WC20 (tungstène cérié) : spécialement conçu pour le soudage en courant continu et alternatif à faibles et moyennes intensités, notamment sur aluminium et alliages..

Etui de 10 électrodes de 150 mm.



Caractéristiques

longueur (mm)	150
---------------	-----

Référence	couleur d'extrémité	nature du métal à souder	Ø (mm)	type d'électrode	type de courant (alternatif/continu)	Prix HT
195362	or	aciers et inox (ou aluminium)	1,0	wl 15	continu (ou alternatif)	-
195354	lilas	aciers et inox (ou aluminium)	1,0	e 3	continu (ou alternatif)	-
10017445	grise	inox, acier, aluminium	1,0	wc 20	alternatif et continu	-
117781	or	aciers et inox (ou aluminium)	1,6	wl 15	continu (ou alternatif)	-
10017446	grise	inox, acier, aluminium	1,6	wc 20	alternatif et continu	-
195355	lilas	aciers et inox (ou aluminium)	1,6	e 3	continu (ou alternatif)	-
200331	bleu	acier et inox (ou aluminium)	1,6	wl 20	continu (ou alternatif)	-
117782	verte	aluminium	2,0	wp	alternatif	-
117783	or	aciers et inox (ou aluminium)	2,0	wl 15	continu (ou alternatif)	-
195356	lilas	aciers et inox (ou aluminium)	2,0	e 3	continu (ou alternatif)	-
200334	bleu	aciers et inox (ou aluminium)	2,0	wl 20	continu (ou alternatif)	-
10017447	grise	inox, acier, aluminium	2,0	wc 20	alternatif et continu	-
158031	verte	aluminium	2,4	wp	alternatif	-

Référence	couleur d'extrémité	nature du métal à souder	Ø (mm)	type d'électrode	type de courant (alternatif/continu)	Prix HT
117785	or	acier et inox (ou aluminium)	2,4	wl 15	continu (ou alternatif)	-
195357	lilas	acier et inox (ou aluminium)	2,4	e 3	continu (ou alternatif)	-
200332	bleu	aciers et inox (ou aluminium)	2,4	wl 20	continu (ou alternatif)	-
10017448	grise	inox, acier, aluminium	2,4	wc 20	alternatif et continu	-
158032	verte	aluminium	3,2	wp	alternatif	-
196099	or	aciers et inox (ou aluminium)	3,0	wl 15	continu (ou alternatif)	-
10017449	grise	inox, acier, aluminium	3,0	wc 20	alternatif et continu	-
195358	lilas	acier et inox (ou aluminium)	3,0	e 3	continu (ou alternatif)	-
158033	or	acier et inox (ou aluminium)	3,2	wl 15	continu (ou alternatif)	-
200335	bleu	aciers et inox (ou aluminium)	3,0	wl 20	continu (ou alternatif)	-
195359	lilas	aciers et inox (ou aluminium)	3,2	e 3	continu (ou alternatif)	-
200333	bleu	aciers et inox (ou aluminium)	3,2	wl 20	continu (ou alternatif)	-
10017450	grise	inox, acier, aluminium	3,2	wc 20	alternatif et continu	-