



BINZEL SOUDAGE

Équipée d' une poignée bi-matière ergonomique

-Version refroidie par air

Géométrie interne optimisée pour une meilleure circulation du courant

Câble coaxial allégé BIKOX® LW, améliorant la maniabilité et réduisant la fatigue

Raccord arrière robuste et compact, limitant l' encombrement

-Version refroidie par liquide

Conception aérée, facilitant les opérations de maintenance et de réparation

Faisceau très flexible, offrant une grande liberté de mouvement

Raccord central robuste et compact, garantissant fiabilité et durabilité

Caractéristiques

Référence	capacité sous co2 (a)	capacité sous mélange m21 (ar + co2) (a)	facteur de marche à 40°C (%)	longueur (m)	modèle	Ø de buse fourni (mm)	Ø de fil min. - max. (mm)	tube contact fil plein fourni (filetage - Ø) (mm)	type de refroidissement	Prix HT
10002237	180	150	60	3	15	12	0,6 - 1,0	m6 - 0,8	air	-
10002238	230	200	60	3	25	15	0,8 - 1,2	m6 - 1,0	air	-
10002239	230	200	60	4	25	15	0,8 - 1,2	m6 - 1,0	air	-
10002240	320	290	60	3	36	16	0,8 - 1,2	m8 - 1,2	air	-
10002241	320	290	60	4	36	16	0,8 - 1,2	m8 - 1,2	air	-
10002243	550	500	100	4	501	16	0,8 - 1,6	m8 - 1,0	liquide	-
10002242	550	500	100	3	501	16	0,8 - 1,6	m8 - 1,0	liquide	-