



OPTIMUM

Banc prismatique en fonte, trempé par induction et rectifié avec précision (HRC 42 - 52)

précision de concentricité du nez de broche 0.009 mm

précision de concentricité du mandrin 0.04 mm

arrêt d'urgence "coup de poing" avec tension de sécurité

équipé de 3 chariots : longitudinal, transversal et supérieur

chariot transversal rainuré

équipé d'une vis mère montée sur paliers graissés pour les opérations de filetages et d'avance longitudinale automatique

volant des chariots gradués 0.04/0.01 mm avec remise à zéro

large gamme de filetages grâce aux pignons acier fournis de série

boîte d'avances très souple, pignons trempés et lubrifiés par bain d'huile

carter de protection de mandrin asservi électriquement

manette d'inversion en façade permettant le pas à gauche

changement de vitesses simple et rapide par courroies en V

vernier gradué

double roulement de broche qualité P5 avec rattrapage des jeux

inversion électrique du sens de rotation droite/gauche sur le panneau de commande en façade

tourelle 4 positions indexées avec carter de protection

alésage de broche 26 mm Rattrapage du jeu de broche

rattrapage de jeux sur tous les mouvements

puissance moteur : 750 W

hauteur de pointes : 125 mm

entrepointes : 550 mm

Ø usinable max. : 250 mm

largeur de banc : 135 mm

vitesse de broche : 125 - 2000 T/min

plage de vitesses : 6

cône Morse de broche : CM4

alésage de broche : Ø 26 mm

course du chariot supérieur : 70 mm

course du chariot transversal : 110 mm

cône Morse de poupée mobile : CM2

course du fourreau de poupée mobile : 65 mm

avances longitudinales : 0.07 à 0.4 mm/T , 6 avances

filetage métrique : 0.2 à 4 mm/T , 21 pas

filets au pouce : 56 à 8 TPI , 21 pas

poids : 160 kg

accessoires de série : mandrin 3 mors Ø 125 mm (tout acier pour type Vario), pointe fixe CM2, pointe fixe CM4, carter arrière, bac à copeaux, carter de protection de mandrin, tourelle 4 positions, kit de pignons d'avances, clés de service, certificat de contrôle

Caractéristiques

Référence	tension (v)	Prix HT
10538005	230	-
10538006	400 v	-